



## **HEFIXOL**

Rev02, Julio2012

### **Descripción:**

Hefixol, es una pintura anti manchas formulada a partir de polímeros acrílicos en emulsión, para interiores y exteriores, lavable, de acabado mate, de calidad superior ,alto poder cubriente y no amarillea. Aplicable en paredes y techos como fondo o acabado. Alta efectividad para aislar las manchas sobre superficies deterioradas por humos, manchas de grasa, de nicotina, manchas de agua seca, hollín, óxido, aceites minerales y vegetales etc...

Evita el sangrado.

Aplicable, en baños, bares, hospitales, cocinas, pubs, restaurantes y cualquier zona interior o exterior susceptible de presentar manchas .Sobre soportes de yeso, cemento, hormigón, ladrillo, u otros materiales de construcción. Puede aplicarse sobre soportes metálicos con una imprimación anticorrosión previa.

### **Propiedades:**

- Fácil aplicación, listo al uso
- Alta penetrabilidad en el soporte
- Acabado mate, de alta cubrición
- Recubrimiento permeable al vapor de agua, transpirable.
- Admite tintes al agua o universales (se recomienda un ensayo previo de compatibilidad)
- Sin olor
- Protección Fungicida, alguicida y contra líquenes. Efecto anti moho.

### **Características técnicas:**

Acabado	Blanco, mate
Densidad 22°C	1.65 Kg/l
% sólidos peso	72
Consumo por capa	100-200 g/m <sup>2</sup>
Secado a 25°C	Aprox. 30 min
Repintado	Mínimo 4 h

\*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

\*\*Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos y secado pueden variar

### **Método de aplicación**

#### **Preparación del soporte.**

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Es aconsejable limpiar con un paño húmedo las paredes antes de aplicar hefixol eliminando restos libres o supurantes de grasa , aceites y polvo.

## **SERVICIO TÉCNICO**

Teléfono +34936406097 Fax +34936542782

www.hepym.com - hepym@hepym.com



En caso necesario lijar para asegurar una buena adherencia y eliminar restos de pinturas papel mal adherido, hongos, salitre, etc..

**Aplicación**

Hefixol se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Se suministra al uso, Diluciones del material pueden afectar a su capacidad anti manchas y de cubrición. Para las aplicaciones en pistola puede diluirse, pero será necesaria como mínimo una mano más. Dependiendo del soporte y de las manchas a cubrir, el consumo y el número de manos puede variar; generalmente con dos manos al uso se consiguen acabados impecables.

**Presentación**

Envases de 750cc, 4, 10 y 15 Litros.

**Limpieza de Herramientas**

Con agua

**Almacenaje**

Se puede almacenar durante 12 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y seco.

*La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. HepyM, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. EDICION: 04 Julio 2012*

**SERVICIO TÉCNICO**

Teléfono +34936406097 Fax +34936542782

www.hepym.com - hepym@hepym.com